政府采购

公开招标文件

（综合评分法）

货物类

采购单位名称：	衡南县人民法院
采购项目名称：	衡南县人民法院安防设备采购项目
政府采购编号：	CGXM2026430000004265
采购代理机构名称：	国鼎和诚项目管理集团有限公司
委托代理编号：	GDHCHY-2026-046

（网上开标专用）

2026-10-22

目　　录

第一章 投标邀请 ..... - 4 -
第二章 投标须知前附表 ..... - 9 -
第三章 投标须知 ..... - 16 -
一、说明 ..... - 16 -
二、招标文件 ..... - 18 -
三、投标文件的编制 ..... - 20 -
四、投标文件的提交 ..... - 22 -
五、开标、评标 ..... - 23 -
六、中标信息公告与中标通知书 ..... - 29 -
七、询问、质疑与投诉 ..... - 29 -
八、合同签订 ..... - 30 -
九、其他规定 ..... - 31 -
第四章 采购合同协议书 ..... - 32 -
第五章 采购内容与要求 ..... - 34 -
一、采购清单及数量 ..... - 34 -
第六章 综合评分表 ..... - 66 -
第七章 投标文件格式与要求 ..... - 69 -
一、资格证明文件封面 ..... - 71 -
二、投标人资格证明文件审查 ..... - 72 -
三、授权委托书 ..... - 73 -
四、法定代表人（单位负责人）身份证明 ..... - 74 -
五、投标人基本情况 ..... - 75 -
六、投标人资格承诺函 ..... - 77 -
七、湖南省政府采购供应商资格承诺函 ..... - 79 -
八、项目免收投标保证金承诺书 ..... - 81 -
九、联合体协议 ..... - 82 -
十、符合性审查表 ..... - 83 -
十一、商务文件封面 ..... - 84 -
十二、投标函 ..... - 85 -

十三、开标一览表(总价) ..... - 87 -
十四、分项价格表 ..... - 88 -
十五、商务响应与偏离表 ..... - 89 -
十六、中小企业声明函 ..... - 90 -
十七、残疾人福利性单位声明函 ..... - 91 -
十八、监狱企业证明材料 ..... - 92 -
十九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件 ..... - 93 -
二十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件 ..... - 94 -
二十一、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料 ..... - 95 -
二十二、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品 ..... - 96 -
二十三、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单 - 97 -
二十四、技术文件封面 ..... - 98 -
二十五、货物说明一览表 ..... - 99 -
二十六、技术规格、参数响应或偏离表 ..... - 100 -
二十七、投标货物符合招标文件规定的证明文件 ..... - 101 -
二十八、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料 ..... - 102 -
二十九、投标人需提供的其他资料 ..... - 103 -

第一章　投标邀请

国鼎和诚项目管理集团有限公司采购代理机构受衡南县人民法院的委托，对衡南县人民法院安防设备采购项目（采购编号：CGXM2026430000004265、委托代理编号：GDHCHY-2026-046）项目进行公开招标采购，采用网上开标模式。欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、采购人的采购需求：

分包：

包名	预算金额(元)	最高限价(元)	代理服务费限价(元)
1	**3151000.00**	**3151000.00**	**38660.00**

包详情：

包名	品目分类	标的名称	简要技术要求	数量
1	A02019900-其他信息化设备	衡南县人民法院安防设备采购项目	详见招标文件 采购需求	1 项

（一）采购项目需要落实的政府采购政策：

1、强制采购：政府采购实行强制采购的节能、节水产品等。

2、优先采购：政府采购鼓励采购节能、环境标志产品等。

3、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

4、预留采购份额：

□专门面向：□中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位

□强制分包（非专门面向）：大型企业应将采购份额的%以上分包给中小企业，其中预留%份额给小微企业。

（二）采购进口产品：本项目□接受 ☑拒绝 进口产品参加招标采购。

二、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》即视为满足上述基本资格条件。

2、采购项目的特定资格条件：无。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、投标人为联合体形式的。本次招标采购☑接受 □不接受 投标人为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：

（1）联合体各成员单位均就具备“二、投标人的资格要求”；（2）联合体各成员间须签订联合体协议书，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标；投标文件中须提供联合体协议书；（3）联合体牵头人负责办理投标事

宜，授权书由联合体牵头人签署并加盖单位公章；以联合体投标的，除联合体协议、及招标文件规定由联合体各方盖章或签署的以外，可由联合体牵头人按招标文件的规定盖章或签署；（4）联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带和各自的法律责任。。

三、获取招标文件及投标报名：

1、获取公开招标文件的时间(报名时间)：从 2026 年 10 月 22 日起至 2026 年 10 月 29 日 17 时止；

2、请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理 CA 认证后，在衡阳市公共资源网上交易平台（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/TPBidder/memberLogin）进行报名，报名成功后，在本项目报名截止时间前登录衡阳市公共资源交易网站完整下载招标文件，并进行“报名确认”操作，逾期将视同放弃投标资格。投标人须从衡阳市公共资源交易网上完整下载招标文件，否则视同无效投标。网上完整下载/获取招标文件等技术资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。如遇衡阳市公共资源交易平台操作问题，可拨打平台统一服务热线：0512-53188[illegible]，热线服务时间为工作日上午 8:30 时到 12:00 时，下午 14:00 时到 17:00 时。

3、投标人参与本项目的投标事宜，须办理以下数字证书：

（1）投标单位数字证书(电子印章);

（2）法定代表人（单位负责人）数字证书(含电子签名或电子印章);

（3）授权委托人数字证书(含电子签名或电子印章，若投标代表为法定代表人〔单位负责人〕，无需办理)。

具体办理流程详见衡阳市公共资源交易网市场主体服务区相关信息。数字证书(含电子印章、电子签名)有关业务流程或电话咨询手机 CA 互认平台(标证通：0734--8846545)、CFCA(0734--8869546)、湖南 CA(0734--8846535)。

4、招标文件售价：0.00 元。

四、开标时间与地点：

1、开标时间(提交电子投标文件的截止时间)：2026 年 11 月 12 日 10 时 （北京时间）；

2、开标地点：衡阳市公共资源交易不见面开标大厅（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）；

3、投标文件的解密：电子投标文件上传截止时间后，投标人应在开标当天使用具有上网卡和音视频功能的电脑提前登录衡阳市公共资源交易网进入“服务导航”—“不见面开标大厅登录”。采购代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金提交情况，然后通过不见面开标系统发出投标文件解密的指令。投标人在各自地点按“不见面开标系统”提示在规定时间自行实施远程解密参加网上开标活动（远程解密方法见衡阳市公共资源交易网--信息公开--服务指南--政府采购交易服务：《不见面大厅政府采购投标人操作手册》），投标人在采购代理机构发出解密指令之时起 20 分钟之内完成投标文件解密，否则视同放弃本次投标。关于“不见面开标系统”解密规定详见招标文件第三章投标须知第 26 条。

五、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2、投标人认为招标文件或招标公告使自己的权益受到损害的，可在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20 号)的规定，向采购人、采购代理机构提出书面质疑。联系人张玉荣，联系电话 17680269983。

六、投标保证金

本项目需交纳投标保证金 0.00 元。

七、联系方式

1、采购人

（1）名　称：衡南县人民法院

（2）地　址：湖南省衡南县云集镇黄金路

（3）联系人：阳先生

（4）电　话：17369382228

（5）电子邮箱：/

2、采购代理机构

（1）名　称：国鼎和诚项目管理集团有限公司

（2）地　址：衡阳市华新开发区凤凰中街华苑阁小区 1 单元 1101 室

（3）联系人：张玉荣

（4）电　话：17680269985

（5）电子邮箱：/



第二章　投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。

名称	内容规定
一、说明	
联合体投标	☑接受□不接受
采购进口产品	☑本项目拒绝进口产品。 □本项目已经财政部门审核同意购买进口产品。 包 1：　　。 包 2：　　。 .....（此项可编辑）
二、招标文件	
实质性条款响应	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为**无效投标**。
一般条款允许偏离的最高项数	一般商务和技术条款偏离项数之和≥15 项将导致**无效投标**。 包 1：≥　15　　项将导致无效投标。 包 2：≥　　项将导致无效投标。 .....（此项可编辑）
条款数（最高项数）的统计方法	1、响应范围：第五章“采购内容与要求”和第四章“采购合同协议书”中的商务和技术条款。 2、招标文件中，技术部分和商务部分凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数。
三、投标文件的编制	
投标报价	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为**无效投标。** 2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为**无效投标**。（接受备选方案时除外。） 3、投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视为**无效投标**。 4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为**无效投标。**
备选方案	□接受☑不接受

投标人的资格证明文件	**投标人有下列情形之一的，视为无效投标：** 1、未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的； 2、未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的； 3、资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。
样品提供的规定	□要求提供 样品提交时间： 样品提交地点： ☑不要求提供
投标保证金	本项目需交纳投标保证金 0.00 元。
投标有效期	90 日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为**无效投标**。
投标文件份数	电子文件：在交易系统中提交电子投标文件一份。
四、投标文件的提交	
电子投标文件的提交	网络传输提交：投标人应在提交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输提交至“衡阳市公共资源交易网”（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）—投标人登录—投标文件上传模块”。逾期提交的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。
五、开标、评标	
投标人电子投标文件解密方式	投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书进行解密。
投标人解密电子投标文件时限	解密时限：自网上开标系统发出投标文件解密的指令起 20 分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。
电子唱标	以《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。
评标因素和标准	**(提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列)**
权值	(说明：权值、评审因素等具体内容见第六章综合评分表)
无效投标的规定	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。
废标的规定	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价超过了采购预算或超过最高限价的；

		（4）因重大变故，采购任务取消的。
关于多家代理商参加核心产品同一品牌产品投标的规定		1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 3、本项目核心产品为：X 射线检测仪。
投标文件修正		投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正。
推荐的中标候选人数量		按评标委员会推荐顺序确定前 3 名（详见第六章）
强制采购	标记★符号的节能、节水产品	投标人应按财库〔2019〕9 号和财库〔2019〕19 号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》内的，除财政部另有规定外，标记★符号产品为政府强制采购节能、节水产品；投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑： 采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分 4%、技术部分 4%。
优先采购	非标记★符号的节能、节水产品或环境标志产品	投标人应按财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号和财库〔2019〕18 号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》（非标记★符号的节能、节水产品）或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品；投标人提供的产品应当取得国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑： 采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分 4%、技术部分 4%。
政府采购优惠政策	中小企业	行业类别如下： （一）农、林、牧、渔业 （二）工业 （三）建筑业 （四）批发业 （五）零售业 （六）交通运输业 （七）仓储业 （八）邮政业

		（九）住宿业 （十）餐饮业 （十一）信息传输业 （十二）软件和信息技术服务业 （十三）房地产开发经营 （十四）物业管理 （十五）租赁和商务服务业 （十六）其他未列明行业
		中小企业划分标准按国家规定执行： 依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等规定进行中小企业划分。 投标人应提交符合《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。
		□本项目中第包，所属行业，专门面向中小企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。 □本项目中第包，所属行业，专门面向小微企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。
		☑一、本项目中第1包，所属行业（二）工业，非专门面向中小企业采购（投标人如为中小企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《中小企业声明函》，否则评审时不予考虑），给予小微企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。 注：如整包响应，整包所有品目均为小型、微型企业制造才进行价格扣除。小型、微型企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业。 □二、本项目非专门面向中小企业采购，预留40%以上份额专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于60%），投标人在投标文件的中小企业声明函中明确被分包企业名称（制造商名称），并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为中标人与采购人签订的政府采购合同附件报同级财政政府采购监督管理部门和有关部门备案。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业投标人（制造商）与小微企业组成联合体或者允许大中型企业投标人（制造商）向一家或者多家小微企业（制造商）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（制造商）的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业投标人（制造商）的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目具体扣除比例为：价格部分%。

	残疾人福利性单位、监企业狱	☑本项目中第1包，所属行业（二）工业，非专门面向残疾人福利性单位、监狱企业采购（投标人如为残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料，否则评审时不予考虑）： 残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型、微型企业，给予残疾人福利性单位、监狱企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法	1、投标人所投产品同时符合政府采购强制采购（或优先采购）节能、节水产品和优先采购环境标志产品政策的，投标人可选择其一，也可均填报。对均填报的，评标委员会评审时，只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 2、扶持中小企业发展的优惠政策可以与强制采购（或优先采购）优惠政策叠加享受。 3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。
	政府采购合同融资	投标人有政府采购合同融资需求的，可登录湖南政府采购网衡阳分网政府采购合同融资线上平台（http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28）了解相关业务。
七、合同签订		
履约担保		□需要。担保金额及方式： 。 ☑不需要。
八、其他规定		
信用记录		1、采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 2、信用记录查询网站：“信用中国”网、中国政府采购网。 3、信用甄别时间：开标后至评标开始前。
采购代理服务费		采购代理服务费按与采购人签订的委托代理合同约定支付。
网上开评标说明		1、本项目采用网上开标模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人（单位负责人）应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意

	更换人员所导致的一切后果。 2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。 3、参与网上开标的投标人，请在“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）--信息公开--服务指南模块”下载操作手册（不见面开标大厅操作手册-投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“不见面开标大厅”进行。投标人使用不见面开标大厅遇到问题时，可拨打平台统一服务热线：0512-58188076。 4、投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人）提前进入不见面开标大厅（登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）找到“服务导航-不见面开标大厅登录”模块），根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成 CA 或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 5、开标环节，采购人或采购代理机构应导出并打印《标书雷同性分析检查表》，同《开标记录表》共同作为开标结果。 6、评标期间，评标委员会可能通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应及时关注交易系统动态，在评标结束前不要离线。投标人关注交易系统动态的操作：登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/），点击进入“服务导航-投标人登录”模块，关注“采购业务-评标澄清答复”动态。如评标委员会通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应在规定的时间内在线答复并进行电子签章确认，否则，视为投标人放弃澄清答复的权利，投标人承担由此导致的一切后果。
其他	1、严格执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）关于强化政府采购异常低价审查的规定： （1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后（对于交易系统线上电子标项目，应在交易系统线上启动审查），属于上述第①项至第

	④项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间（应结合实际情况设定，一般不少于 30 分钟）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（对于电子标项目，提供数据电文说明及必要的电子证明材料），包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供说明、证明材料，或者提供的说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 （4）评审委员会应将异常低价投标（响应）审查的启动原因、有关互联网浏览及查询历史、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 （5）评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。 2、中标单位在领取成交通知书前向采购代理机构提交纸质响应文件（应与电子投标文件保持一致）一份，胶装成册。 3、评标期间，建议投标单位在“不见面开标大厅”在线关注 评标进度，在评标结束前不要离线。评审专家小组可能会在衡阳市公共资源交易中网交易系统中对投标单位提出澄清答疑的要求，投标单位应及时关注交易系统动态，并在规定时间内在线回复，如未在规定时间内进行回复，所造成的一切后果，投标单位自行负责。 4、根据《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》第十七条供应商资格条件材料：因银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许其分支机构参加政府采购活动。以分支机构的身份参加政府采购活动的须提供总公司的授权委托书，授权委托书中还应明确同意分公司使用总公司资质参与本项目。经授权后，评审时认可总公司相应资质、业绩、人员材料作为投标人的评审材料。但法律法规规定资质必须由实施主体持有的除外，项目履约责任由总公司连带承担。法人的分支机构参与的，招标文件中涉及的法定代表人可为分支机构负责人。

第三章　投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件适用于**投标邀请**中所述采购项目。

2.定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用衡阳市公共资源网上交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

2.5“货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**投标邀请**中规定的下列资格条件要求：

（1）《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）在参加本项目政府采购活动前 3 年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1 投标人代表可为投标人的法定代表人（非法人组织、个体工商户等的负责人称为单位负责人）或其授权委托人。投标人代表为投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明；投标人代表不是投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书，并附法定代表人（单位负责人）身份证明。

6.联合体投标

6.1 除**投标须知前附表**另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2 投标人以联合体形式投标，除应符合本章第 3.2 款、第 3.3 款、第 3.4 款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的资格条件；

（3）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.采购进口产品

7.1 除**投标须知前附表**另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

7.2 本章第 7.1 款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件共七章，分两部分。各部分的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知前附表

第三章 投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的提交

五、开标与评标

六、中标信息公告与中标通知书

七、投标人质疑

八、合同签订

九、其他规定

第四章 采购合同协议书

第五章 采购内容与要求

技术要求

商务要求

第六章 综合评分表

第七章 投标文件格式与要求

9.招标文件的提供

9.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见**招标文件投标邀请**。

9.2 投标人应及时登录交易平台下载招标文件，并按规定要求在网站完成投标报名。

9.3 招标文件的提供期限截止时，确认报名的投标人少于三家，采购人或采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第 11.1 款关于招标文件修改的规定。

10.偏离

10.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3 第二章和第五章中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（见**投标须知前附表**）时，在评标时将其视为无效投标。

10.4 条款数（最高项数）的统计方法见**投标须知前附表。**

11.招标文件的澄清与修改

11.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在**投标须知前附表**规定的提交投标文件截止时间至少 15 日前，在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布澄清或者修改的内容。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日，将相应顺延投标

截止时间。

12. 推迟投标截止时间和开标时间

采购代理机构可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布更正公告。

三、投标文件的编制

13.投标语言

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

16.3 除投标须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。

16.4 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视无效投标。采购项目预算、最高限价见**投标邀请**。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由

予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将其视为无效投标。

16.6 投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除投标须知前附表另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2 接受备选方案投标时：

17.2.1 投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

17.2.2 备选方案应当在《开标一览表》备注中列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1 投标人应提交满足投标邀请规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2 如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将其视为无效投标。

18.3 投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

18.3.1 未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；

18.3.2 未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；

18.3.3 资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。

19.投标文件符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。

19.3 商务、技术偏离表中应对照招标文件所有商务、技术要求如实填写。

19.4 **投标须知前附表**规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一

的，在评标时将不予评分：

19.4.1 未在**投标须知前附表**规定的提交时间、地点提交的；

19.4.2 投标人提交的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。

20.投标保证金

本项目投标保证金详见**投标须知前附表**投标保证金之规定。

21.投标有效期

投标有效期见**投标须知前附表**，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标邀请规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

22.投标文件的编制和签署

22.1 电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章。

22.1.1 投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

22.1.2 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

22.1.3 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四、投标文件的提交

23.电子投标文件的提交

23.1 电子投标文件的密封和标记

23.1.1 电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。

23.2 电子投标文件的提交

23.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目。逾期不予受理。

23.2.2 如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

23.3 电子投标文件的修改和撤回

投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其电子投标文件的，按政府采购相关规定接受处罚。

24.无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。

25.串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

五、开标、评标

26.开标

26.1 投标人可通过网上开标系统参加开标会；

26.2 开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；

26.2.1 投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

26.2.2 开标时间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金到账或电子保函情况；

26.2.3 投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标

文件的 CA 数字证书进行投标文件解密。解密时限为 20 分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

26.2.4 唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

26.2.5 投标人法定代表人（单位负责人）或授权委托人应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。

26.3 开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：

26.3.1 开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；

（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；

（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；

（4）解密时间超过规定时限的；

（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

26.3.2 如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购人或采购代理机构向交易平台提出延长解密时间的申请，交易平台酌情延长解密时间。

27.政府采购政策支持

省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购以及支持中小企业的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）查询。本项目价格扣除或加分比例见**投标须知前附表**。

27.1 强制采购：

产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。实施政府强制采购的，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格部分和技术部分加分。

27.2 优先采购：

对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品（非标记★符号节能产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格部分和技术部分加分。

27.3 小微企业评审优惠:

（1）在货物采购项目中，投标人提供的货物均为小型、微型企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由

小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。投标人提供的货物、工程或者服务符合上述情况的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17 号）规定，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。本项所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，具体按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，具体按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）中小企业划分标准按**投标须知前附表**的规定执行。

27.4 政府采购政策交叉与叠加

（1）符合政府采购强制采购和优先采购政策的，产品只能享受节能产品、节水产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“节水产品”、“环境标志产品”中的一项政府采购优惠累加计算。

27.5 投标文件符合本章第 27.1 款、第 27.2 款、第 27.3 款规定的，投标人应提供相关证明资料。

（1）节能产品、节水产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。

（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定提供证明文件（扫描件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

27.6 投标人有政府采购合同融资需求的，详见**投标须知前附表**。

28.评标

28.1 评标委员会

28.1.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

28.2 评标方法

28.2.1 评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

28.2.2 本采购项目的评标因素和标准见**综合评分表**。

28.3 投标文件的初步评审

28.3.1 初步评审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明材料、信用记录、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。对未通过资格审查的投标人，将告知投标人原因。

（2）符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.3.2 投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的。

28.3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在**投标须知前附表**集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3.4 多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前（1）规定处理。

28.4 澄清有关问题

28.4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除投标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。

28.4.4 有效的数据电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

28.5 比较与评价

28.5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.5.2 价格评审。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。

28.5.3 涉及政府采购政策优惠的，按**投标须知前附表**规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

28.5.4 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、计分。

28.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.5.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

28.6 推荐中标候选人名单

28.6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审后的价格由低到高顺序排序。得分相同但价格相同的，按评审后的技术得分由高到低顺序排序。

28.6.2 本次招标采购推荐的中标候选人数量见**第六章。**

六、中标信息公告与中标通知书

29.中标信息公告

中标人确定后，中标信息将在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易网上公告。

30.中标通知书

30.1 中标结果通知

30.1.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将以数据电文形式向中标人发出已完成电子签章的《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.1.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

31. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。

32. 投标人认为招标文件、采购过程和中标成交结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

33.前款“应知其权益受到损害之日”是指：

33.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日起

33.2 对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

33.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34. 投标人提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人开具签收回执。

35.质疑函应当包括下列内容：

35.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.2 质疑项目的名称、编号；

35.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.4 事实依据；

35.5 必要的法律依据；

35.6 提出质疑的日期。

36.质疑书应当由质疑投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，由授权的代理人签字的应附其法定代表人（单位负责人）委托授权书。

37.采购人应当在签收回执之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人或采购代理机构。

38.质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向财政部门提出投诉。

八、合同签订

39.履约担保

中标人在收到中标通知书后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照**投标须知前附表**的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

40.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

九、其他规定

41.信用记录

41.1 为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。

41.2 采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

41.3 信用记录查询网站见**投标须知前附表**。

41.4 信用甄别时间见**投标须知前附表**。

41.5 信用信息查询记录和证据留存具体方式：对有不良信用记录的投标人情况截图，作为查询记录和证据。

42.网上开标说明（详见投标须知前附表）

43.采购代理服务费

采购代理服务费见**投标须知前附表**。

44.其他

招标文件的其他规定见**投标须知前附表**。

第四章　采购合同协议书

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

采购人（全称）：_____（甲方）

中标人（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：_____

（2）采购方式：_____

（3）项目名称：_____

2.合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
合同金额小写： 大写：						

3.履行合同的时间、地点及方式： _____

4.付款： _____。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁　　☐ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：____年__月__日

合同订立地点：_____

甲方：（公章）	乙方：（公章）
法定代表人（单位负责人）：_	法定代表人（单位负责人）：_
授权委托人：_____	授权委托人：_____
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
开户银行：_____	
帐　　号：_____	

第五章　采购内容与要求

第一节　项目需求

一、采购清单及数量

序号	产品名称	单位	数量	最高限价（元）	核心产品	进口/国产	备注
1	**X 射线检测仪**	**台**	**10**	**810000**	**是**	国产	
2	金属探测门	台	9	63000	否	国产	
3	电子门禁系统	台	70	140000	否	国产	
4	台式居民身份证阅读器	台	9	158400	否	国产	
5	防刺服	台	26	12740	否	国产	
6	防冲撞设备	组	37	37000	否	国产	
7	院机关一键报警系统	套	1	52500	否	国产	含可视报警盒 20 台+非可视报警盒 10 台+紧急报警管理机 1 台+电源线 300 米+，网线 300 米+管理平台软件 31 个，+设备安装消耗性材料及安装服务 1 批。

8	对讲机	台	54	97200	否	国产	
9	防爆桶（毯）	套	10	88500	否	国产	
10	防暴盾牌	套	50	17500	否	国产	
11	院机关 24 小时安全防范控制值班室	套	1	150000	否	国产	每套包含有室内装修：静电地板 50 ㎡ + 墙面 90 ㎡ + 吊顶 50 ㎡+墙面拆改封堵+整个控制室内的电路及灯具拆改+新增的指挥中心座席+进出带人脸识别的子母防盗门；还有 1 套 1920*1080 分辨率 P2.0 室内小间距屏所需要设备、线缆及安装结构。
12	法庭 24 小时安全防范控制值班室	套	8	400000	否	国产	每套包含有室内装修：静电地板 20 ㎡ + 墙面 54 ㎡ + 吊顶 20 ㎡+100 寸电视 1 套+双人操作台 1 套+每块不低于 12T 的 AI 硬盘 2 块+安装设备所需要消耗性材料及安装服务
13	法庭一键报警系统	套	8	110000	否	国产	每 1 套包含有可视报警盒 2 台，非可视报警盒 2 台，紧急报警管理机 1 台，电源线 71 米，网线 71 米，管理平台软件 5 个，及设备安装消耗性材料及安装服务 1 批。
14	院机关监控系统	套	1	169800	否	国产	每套包含有前端摄像机共 210 台（200 台海螺型广角网络摄像机+ 10 台筒型网络摄像机），后端存储硬盘录像机为 3 台 不低于 16 盘位 NVR 及整体配套消耗性材料及安装服务 1 批

15	法庭监控系统	套	8	556160	否	国产	每套包含有前端摄像机共 32 台（24 台海螺型广角网络摄像机+ 8 台筒型网络摄像机），后端存储硬盘录像机为 1 台不低于 9 盘位 NVR 配 每块不低于 12TB 的 AI 硬盘 4 块，网络层为 1 台 48 口 POE 交换机，平台授权 32 路，整体配套消耗性材料及安装服务 1 批
16	无人机	台	1	35000	否	国产	
17	液体检测仪	台	1	30000	否	国产	
18	小型消防站	套	9	54000	否	国产	
19	除颤仪	台	9	169200	否	国产	
总计				3151000			

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则**投标无效。**

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项价格表》中按上述“采购清单及数量”顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、技术参数中标注★及▲的参数须提供相关技术支持资料（技术支持资料包含但不限于产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告或参数说明，具体技术参数对证明材料另有明确要求的，从其规定。），否则★参数视为未响应、▲参数视为负偏离。

6、**核心产品：**上表“**核心产品**”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

第二节 技术要求

序号	产品名称	技术参数要求
1	X 射线检测仪	1. 检测仪整体尺寸：≥176mm（长）*916mm（宽）*1402mm（高）物体识别：对通过 X 射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动； 2.识别种类：支持≥12 种物品识别，如刀具、枪支、喷灌、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁物品； 3.危险等级：高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级； 4.硬盘数量：≥4 个 SATA3.0，最大支持≥4 块 10T SATA 硬盘，默认配置≥1 块 3T 硬盘； 5.供电方式：AC220V～240VUSB 接口：≥2 个 USB3.0 接口；安装方式：台式；操作界面：WEB 方式，本地 GUI 操作； 6.操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；多路回放：最大支持 12 路回放； 7.工作湿度：10%～90%；工作温度：-5℃～+45℃（32℉～+113℉）； 8.解码能力：≥12 路 1080P@30fps；视频输出：≥2 路 DVI 视频异源输出每路分辨率最大支持≥1920×1080@60Hz； 9.视频压缩标准：MPEG4;MJPEG;H.264;H.265； **▲10.导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至检测仪外部并自动排出；（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** 11.网络协议： IP Search ； IP Filter;DNS;DHCP;NTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP； **▲12 包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和 X 光图片进行 1：1 绑定，准确率应大于等于 98%；（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** 13.硬盘接口：≥4 个，SATA3.0，单盘最大 10T；主处理器：双核处理器；报警输出：≥1 路报警输出（支持 12V 供电）； 14.主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能; 15.线分辨力：≥40 AWG；穿透分辨力：≥34 AWG；空间分辨力：垂直：≥0.8mm 水平：≥0.8mm； 16.穿透力：≥46mm；传送带速度：约 0.2m/s；传送带最大负荷：250Kg； 17.胶卷安全性：对符合 ASA/ISO 1600 标准胶卷安全； 18.过包通道≥65CM*50CM,带增强智能分析，带人包关联（放取包鱼眼）及视频存储，多能 160KV 成像更清晰，配备标准单联操作台及接物架，功能齐全

2	金属探测门	1. 金属探测门尺寸要求： 高度≥2000mm　宽度≥730mm　深度≥450mm 2. 工作温度：-25℃~+65℃，RH≤93% 3. 工作电压：AC85V~AC264V，47Hz~64Hz 4. 设备功率：有功功率≤15W 5. 防护等级：室外工作型，IP54 6. 信息显示：≥3.5 寸液晶显示屏，18 区人形报警指示灯，可精准显示金属探测位置 7. 金属检测：最高灵敏度可检测到一枚回形针，有效进行违规物品核验； 8. 联网功能：可实现联网互通，支持通过网络进行固件升级； 9. 报警声可调：支持≥9 种报警声音，10 种音量等级，0~10s 报警时长可调，支持静音模式 10. 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 18 区位。 11. 多场景模式：支持≥12 个场景设置，不同场景自动匹配灵敏度 12. 接口功能：≥1 路 10M/100M 以太网接口，≥1 路报警输入/输出，≥1 路 RS-485 接口 模块化组件设计，运输、维护方便快捷。 13. 功率：≥7.8W 14. 工作温度和湿度：-20℃~+60℃，95%，无冷凝
3	电子门禁系统	显示：≥7 英寸液晶屏，≥分辨率 600×1024 识别硬件：≥200 万 双目摄像头，红外补光，支持 0.3m-3.0m 识别距离，适配 0.9m-2.4m 身高（镜头高 1.4m） 识别能力：人脸（360 + 关键点，准确率 ≥99.9%，1:N 比对 0.2s / 人，最多 6 人同时识别）、IC 卡、密码、二维码（2.2cm×2.2cm~5cm×5cm，≤128 字节）、指纹；支持活体检测防假，口罩 / 安全帽检测告警 存储容量：最大 ≥5 万用户、≥5 万张人脸、≥5 万密码、≥10 万张卡、≥1 万枚指纹、≥30 万条记录 功能拓展：多种组合鉴权；胁迫 / 防拆 / 闯入等报警；可视对讲、云对讲；自定义语音播报、语音唤醒控制；视频 / 图片广告播放；本机 WEB 人员管理、本地考勤报表导出；门铃功能；门控安全模块扩展 网络与升级：TCP/IP、WiFi 接入;主动注册、P2P 注册、DHCP；在线 / USB 升级 防护与适配：≥IP65 防护等级 消防报警联动；适配各大主流及国标平台；支持手机 NFC 刷卡 注意事项：需另购推荐电源适配器；可搭配配套支架；户外建议加装防雨遮阳罩；反潜回需外接读卡器

4	台式居民身份证阅读器	二代证读卡模块：读卡类型：身份证(二代/三代证）、IC 卡；读卡距离：0-5cm ；读取速度：身份证读取速度<=1 秒，读卡时间<1.5 秒。 摄像头（内置）：≥200 万双目摄像头、抗逆光、摄像头角度可≥45 度上下调节，≥180 度左右调节； 工控主机处理器：RK3288 ≥2.0 GHz；内存：≥2GB；储存：≥16GB； 操作系统：安卓；网络：有线网络、WIFI； 双屏触摸屏幕；尺寸：≥10.1 英寸和≥11.6 英寸；16:9，横屏；触控点数：≥10 点； 接口类型：USB2.0≥2、LAN 端口≥1、耳机(Line Out)接口≥1、HDMI≥1 物理参数 裸机尺寸：≥210mm（长）x 248mm（宽）x385mm（高） 纸箱尺寸：≥280mm（长）*240mm（宽）*高 365mm（高） 产品重量：≥2.55kg（净重）≥3.3kg（毛重） 包装方式：单台包装 来访登记功能：刷身份证(二代/三代证）自动读取信息；现场拍照人像采集并保存；来访单位、来访事由、车辆、携带物品等信息登记。 提醒功能：身份证真假识别、黑名单提醒、VIP 访客提醒；当日访客人数、访客离开人数、未离开人数自动显示。 访客离开登记功能：身份证签离、手工签离。
5	防刺服	执行标准：GA 68-2024《警用防刺服》GB/T 3917.2-2009《纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定》、 GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》、 GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》 一般要求：警用防刺服由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套、防刺附件（若有）组成。 防刺层材料表面无破洞、深坑、划伤、皱褶、裂痕缺口、边角毛刺等缺陷，金属材料具有防锈能力，非金属材料均匀平整。 匀质防刺层同一层防刺材料均匀平整一致，无局部隆起、皱褶等缺陷。 由多层防刺材料组成的防刺层，各层规格尺寸一致。 防刺层保护套上标明刺入面或贴身面。 警用防刺服由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套、防刺附件（若有）组成。 外观：防刺服外套无破损、浮线、漏针等缺陷。 颜色：藏蓝色 防刺层保护套材料性能：防刺层保护套为黑色，保护套四边密封良好。防刺层保护套材料的抗静水压等级达到 55.5kPa，5 级。 防护面积：≥0.252 ㎡ 质量：A 类，1.724kg 防刺层厚度：≥0.76 ㎜ 防刺性能：A 类防刺服用 D1 刀具、测试体以 24J±0.5J 撞击能量进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服未出现穿透。 耐浸水性能：常温条件下，将防刺服浸入在 0.5m 深的自来水中静置 30min，取出垂吊滴水 5min 后，然后进行防刺性能试验，试验在 10min

		内完成，结果符合防刺性能要求。 温度适应性：将防刺服放入温度为 55℃±2℃的恒温箱内，保持 4h，然后进行防刺性能试验，试验在 10min 内完成，结果符合防刺性能要求。将防刺服放入温度为-20℃±2℃的恒温箱内，保持 4h，然后进行防刺性能试验，试验在 10min 内完成，结果符合防刺性能要求。 弯曲度：A 类防刺服在外力作用下弯曲 20 mm时的作用力小于或等于 21.5N。 外套撕破强力：径向≥156N，纬向≥152N。 外套耐洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级. 外套耐摩擦色牢度：干摩≥5 级，湿摩≥4 级. 耐光照色牢度：（GB/T 8427-2008，暴晒循环 A1，方法 3，要求 5 级，用蓝羊毛评） 结果：符合 织物断裂强度的测定：（GB/T 3923.1-2013，夹距：200 mm，拉伸速度：100 mm/min，测试仪器：CRB，单位：N）纬向：3400 径向：4100 防霰弹性能：常温状态下，使用 18.4 mm霰弹枪和 10 号猎枪弹（弹丸直径 1.75 mm）对防刺服前胸或后背进行防弹性能试验，枪口距离样品 10m，射击 1 发，防刺服（防护层保护区域）未有穿透现象。	
6	防冲撞设备	材质：镀锌钢管 材料规格：面管直径≥76mm，小管 50mm， 油漆工艺：黄黑相间漆面， 尺寸：根据场地调整 移动方式：轮式移动。	
7	院机关一键报警系统	一键报警系统对讲分机（可视报警盒）	单按键可视报警盒 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 支持≥200W 摄像头，支持 H.264/H.265 编码 支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 支持防拆报警/喧哗报警等功能 自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 支持一键报警求助，支持双向语音对讲 支持选配 4G 模块配件增加 4G 功能：支持全网通 4G 卡，可设置顺序呼叫 4 个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台 支持 POE 供电； 1. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：≥200W 红外高清彩色摄像头，红外补光不小于 5 米

			5. 操作方式：≥1 个实体按键 6. 通信方式：有线网络+4G 通讯方式（可选） 7. 硬件接口：≥RJ45*1，≥电源接口*1，≥RS485*1，≥IO 输入*2，≥IO 输出*2，≥3.5mm 音频输入接口*1，≥3.5mm 音频输出接口*1，≥标准 Micro SD 卡接口*1（最大支持 256G） 8. 安装方式：壁挂/嵌入式安装（嵌入式安装需另配暗装挂板，见备注） 9. 供电方式：≥DC12V&POE 10. 设备功耗：≤5W 11. 工作温度：-25℃-＋70℃ 12. 工作湿度：10%-90% 13. 外壳材质：前壳金属，底壳 PC 材质 14. 防护等级：≥IP65 15. 音频参数：内置高灵敏麦克风、内置扬声器 16. 处理器：高性能嵌入式 SOC 处理器
		一键报警系统对讲分机（非可视报警盒）	本地按键+拉绳，双报警方式 支持和管理中心双向语音对讲； 支持 G.711U、PCM、ADPCM、AAC、OPUS 等音频压缩标准； 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风； 支持监听功能、广播功能； 支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 内置全频段优质扬声器和指音器，采用防破音技术，声音响亮清晰；
		一键报警系统对讲主机	处理器：≥英特尔四核 2GHZ 工业 CPU 内存：≥8G-DDR4 工业存储器 存储：≥120G 固态工业硬盘 系统类型：深度优化的工业版 win10 系统一体式钢化玻璃面板设计， ≥10.1 寸彩色 IPS 触摸屏，≥1280*800 分辨率，扁平化风格 UI 操作界面，绚丽大气，操作简便 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播≥50 台前端设备，配置 TS 软件后支持广播≥250 台报警盒 硬件接口：≥USB3.0 接口*2，支持拓展音箱&指纹模块；支持 TF 卡，扩展容量，提高安全性；具有 HDMI 接口可外接显示屏；3.5mm 音频输入输出接口

			可外接麦克风和扬声器； web 管理：具有 web 管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 安卓系统，支持第三方 app 安装，便于三方拓展个性化业务应用； 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装 网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 RS-485：≥1 RJ45 接口：≥1 防区输入：≥2 报警输出：≥2 TF 卡接口：支持 按键类型：触摸按键 显示屏尺寸：≥10.1 英寸 显示屏分辨率：≥1280*800 是否支持触摸：支持 供电方式：≥DC 12V/2A 标准 POE 功耗：＜12W 按键设置：报警/呼叫按键，通话/挂机按键，音量按键+/-按键 通话方式：内置 3W 扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲，手柄通话，免提通话双模式，鹅颈麦克风 铝合金拉丝氧化工艺面板，台面放置、嵌入安装 工作温度：-10℃—+60℃ 工作湿度：0%-95%
		电源线	RVV3*1.0 电源线
		网线	六类网线
		管理平台软件	入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。负责整个系统的运行通讯、设备管理，录音录像存储，多级管理，多画面报警显示等功能，支持对分机语音广播，喊话等 【功能介绍】 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力； **▲5、支持日程录像管理，可配置录像主题与关键**

			点位锁定时长，并通过日历视图检索主题录像。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章） 6、支持日程录像管理，可配置录像主题与关键点位锁定时长，并通过日历视图检索主题录像； **▲7、支持报警录像按时段回传配置。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** **▲8、支持输入自然语言进行视频检索，可检索视频点位，并进行预览、回放等操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** 【规格参数】 1、支持管理最大防区数量≥10000 个； 2、支持报警记录最大存储数量≥1000W 条。
		消耗性材料及安装服务	31 台设备安装所需要的线管、线槽、电源插座、膨胀螺栓、电工胶布等消耗性材料及安装服务
8	对讲机		模拟+4G 全网通（双网双待）（不限距离，物地可使用） 外型尺寸：≥53*31*116mm（不包括凸出部分） 整机重量：约 260g(包括电池组) 工作电压：DC7.4V 电池容量：≥2600mAh 工作模式：半双工 网络模式：4G 全网通 频率范围：136-174MHz 403-470MHz 信道数量：≥128 个 功率：5W ≥1.8 英寸彩色显示屏 适配多种平台，默认适配大平台 质保期满三年后，物联卡后期续费由采购人每年支付。
9	防爆桶（毯）		检验依据：《GA 69-2007 防爆毯》 1、规格：160cm*160cm 2、质量：盖毯和围栏的总质量小于等于 30kg（29.8kg）。 3、外套材质 3.1. 抗渗水性能：耐静水压≥12kPa； 3.2. 断裂强力：径向和纬向≥1200N； 3.3. 撕破强力：径向和纬向≥120N。 4、防爆性能：以爆炸源为中心，用 5 mm厚的瓦楞纸板贴地围成一个圆形模拟靶标，其半径 3000 mm、高度 1700 mm，当 82-2 制式手榴弹引爆后，模拟靶标上无穿透孔。 防爆内围栏高度：310mm，内径：Φ435mm； 防爆外围栏高度：155mm，内径：Φ630mm。

10	防暴盾牌	透明 PC 材料高温成型 尺寸：90*50cm 厚度：3.0-3.5mm 透光率：≥70% 质量：≤2.5kg	
11	院机关 24 小时安全防范控制值班室	地面装修施工服务	产品材质　全钢静电地板 产品包边　无边 产品贴面 陶瓷贴面 包含原有拆除，及立柱
		墙面装修施工服务	木板打底加铝塑板，包含打底及安装材料 上下两层铝合金薄板 + 中间塑料 / 阻燃芯材的三层复合板材
		顶面装修施工服务	龙骨+吸音铝扣板
		墙面拆改服务	墙面拆改服务（含建筑垃圾外运）
		电路及灯具拆改服务	指挥中心电路及灯具改造
		定制桌椅	指挥中心定制座椅一批
		子母防盗门	国产子母防盗门，带人脸指纹锁
		LED 显示屏（P2.0）	1、像素点间距：≤2.0mm 2、单元板分辨率：≥12800 Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD 表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度≤0.04mm 10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 11、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K″ 水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥8500：1
		接收卡	1、集成≥16 路 HUB75 接口，无需再配转接板，更方便，成本更低

	2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 4、支持市场主流常规芯片、PWM 芯片、士兰芯片 5、全新灰度引擎，低灰度表现更佳 6、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 7、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 8、支持静态到 64 扫之间的任意扫描类型 9、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏 10、单卡支持 32 组 RGB 信号输出 11、支持箱体标定标序 12、支持超大带载面积 13、支持 DC 3.8V~5.5V 超宽工作电压
视频处理器	专业级 LED 显示屏控制设备，具备强大的视频信号接入和处理能力，最大可接入 1920X1080 像素的高清数字信号，支持多种类型高清数字接口，多路信号间灵活切换，支持视频源任意缩放和裁剪。支持红外遥控 OSD 菜单控制，支持 U 盘播放功能，可通过 U-DISK 接口播放 U 盘内的图片和视频。 •最大 1920X1080@60Hz 输入分辨率 • ≥5 路信号输入:2XHDMI1.4，1XDVI，1XVGA，1XCVBS •≥1 路 U 盘输入 •最大带载 260 万像素 •最宽 3840 像素点或最高 2000 像素点 ≥4 路千兆网口输出 •1 路独立音频输入,1 路独立音频输出 •支持 HDMI、UDISK 音频解析输出 •支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放 •支持画面调整:对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整 •支持有限转完全功能 •支持发送/回读校正系数，高级修缝 •支持 HDCP1.4 高带宽数字内容保护技术 •支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持支持亮度和色温调节，支持精确色温 •支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 •支持≥16 个场景保存和调用 •支持 U 盘播放 •支持 OSD 控制,红外遥控器控制(选配)
开关电源	1 显示屏开关电源 工作温度 -40℃-+70℃ 2 低温启动特性 -40℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 50A，可以启动 3 储存温度 -40℃-85℃

			4 工作湿度 20%RH-90%RH 5 储存湿度 10%RH-95%RH 6 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 7 大气压 70-106KPa 8 可用最高海拔高度 3000m 9 物理尺寸 ≥长 192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm 10 输入端子≥ 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 11 输出端子 ≥9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V 12 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作 13 过流保护 60~80A 故障消除后自动恢复 14 工作额定输出电压 V1:+4.2Vdc 15 额定输出电流范围 0～50.0A 16 稳压精度 ±3% 17 负载调整率 ±2% 18 电压过冲 <5.0% 19 启动时间 ≥3S 20 纹波噪声 <200mV
		结构部分	屏体结构
		安装调试	专业人员安装
		辅材	屏体内部线材，及接入线材
12	法庭 24 小时安全防范控制值班室	地面装修施工服务	产品材质 全钢静电地板 产品包边 无边 产品贴面 陶瓷贴面 包含原有拆除，及立柱
		墙面装修施工服务	木板打底加铝塑板，包含打底及安装材料 上下两层铝合金薄板 + 中间塑料 / 阻燃芯材的三层复合板材
		顶面装修施工服务	龙骨+吸音铝扣板
		100 寸电视	屏幕尺寸≥100 英寸 屏幕分辨率 超高清 4K 亮度 4000-5000 尼特 背光分区数 1000-2000 级 含伸缩支架
		操作台	≥双人位操作台钢木结构操作台
		硬盘	NVR 套装专用 AI 盘≥12TB
		消耗性材料	包含设备所需高清线、网线、电源线、线管、线槽、电

		及安装服务	源插座、膨胀螺丝、电工胶布等
13	法庭一键报警系统	一键报警系统对讲分机（可视报警盒）	单按键可视报警盒 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 支持≥200W 摄像头，支持 H.264/H.265 编码 支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 支持防拆报警/喧哗报警等功能 自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 支持一键报警求助，支持双向语音对讲 支持选配 4G 模块配件增加 4G 功能：支持全网通 4G 卡，可设置顺序呼叫 4 个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台 支持 POE 供电； 1. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：≥200W 红外高清彩色摄像头，红外补光不小于 5 米 5. 操作方式：≥1 个实体按键 6. 通信方式：有线网络+4G 通讯方式（可选） 7. 硬件接口：≥RJ45*1，≥电源接口*1，≥RS485*1，≥IO 输入*2，≥IO 输出*2，≥3.5mm 音频输入接口*1，≥3.5mm 音频输出接口*1，≥标准 Micro SD 卡接口*1（最大支持 256G） 8. 安装方式：壁挂/嵌入式安装（嵌入式安装需另配暗装挂板，见备注） 9. 供电方式：≥DC12V&POE 10. 设备功耗：≤5W 11. 工作温度：-25℃-＋70℃ 12. 工作湿度：10%-90% 13. 外壳材质：前壳金属，底壳 PC 材质 14. 防护等级：≥IP65 15. 音频参数：内置高灵敏麦克风、内置扬声器 16. 处理器：高性能嵌入式 SOC 处理器
		非可视报警盒	本地按键+拉绳，双报警方式 支持和管理中心双向语音对讲； 支持 G.711U、PCM、ADPCM、AAC、OPUS 等音频压缩标准； 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风； 支持监听功能、广播功能； 支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP；

			内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰；
		一键报警系统对讲主机	处理器：≥英特尔四核 2GHZ 工业 CPU 内存：≥8G-DDR4 工业存储器 存储：≥120G 固态工业硬盘 系统类型：深度优化的工业版 win10 系统一体式钢化玻璃面板设计， ≥10.1 寸彩色 IPS 触摸屏，≥1280*800 分辨率，扁平化风格 UI 操作界面，绚丽大气，操作简便 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播≥50 台前端设备，配置 TS 软件后支持广播≥250 台报警盒 硬件接口：≥USB3.0 接口*2，支持拓展音箱&指纹模块；支持 TF 卡，扩展容量，提高安全性；具有 HDMI 接口可外接显示屏；3.5mm 音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； web 管理：具有 web 管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 安卓系统，支持第三方 app 安装，便于三方拓展个性化业务应用； 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装 网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 RS-485：≥1 RJ45 接口：≥1 防区输入：≥2 报警输出：≥2 TF 卡接口：支持 按键类型：触摸按键 显示屏尺寸：≥10.1 英寸 显示屏分辨率：≥1280*800 是否支持触摸：支持 供电方式：≥DC 12V5A;标准 POE 功耗：<12W 按键设置：报警/呼叫按键，通话/挂机按键，音量按键+/-按键 通话方式：内置 3W 扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲，手柄通话，免提通话双模式，鹅颈麦克风

			铝合金拉丝氧化工艺面板，台面放置、嵌入安装 工作温度：-10℃—+60℃ 工作湿度：0%-95%
		电源线	RVV3*1.0 电源线
		网线	六类网线
		管理平台软件	入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。负责整个系统的运行通讯、设备管理，录音录像存储，多级管理，多画面报警显示等功能，支持对分机语音广播，喊话等 【功能介绍】 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力； **▲5、支持日程录像管理，可配置录像主题与关键点位锁定时长，并通过日历视图检索主题录像。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** 6、支持日程录像管理，可配置录像主题与关键点位锁定时长，并通过日历视图检索主题录像； **▲7、支持报警录像按时段回传配置。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** **▲8、支持输入自然语言进行视频检索，可检索视频点位，并进行预览、回放等操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** **【规格参数】** 1、支持管理最大防区数量≥10000 个； 2、支持报警记录最大存储数量≥1000W 条。
		消耗性材料及安装服务	5 套设备安装所需要的线管、线槽、电源插座、膨胀螺栓、电工胶布等消耗性材料及安装服务。
14	院机关监控系统	400 万海螺型广角网络摄像机	≥400 万海螺型广角网络摄像机 最高分辨率可达 2688 × 1520@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 支持 180° 水平视场角 ≥1 个内置麦克风，≥1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 传感器类型：1/2.9″ Progressive Scan CMOS 最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux

			with IR 焦距&视场角：1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：101.9° 补光灯类型：红外灯，白光灯 补光距离：红外≥20m，白光≥10m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264,支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：≥120 dB 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持 512 GB 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 产品尺寸：≥Ø130.11 × 109.21 mm 包装尺寸：≥150 × 150 × 141 mm 设备重量：≥490 g 带包装重量：≥690g 启动和工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 Reset 按键、客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：≥12 V，0.88 A，最大功耗：10.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，最大功耗：12.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3
		400 万像素筒型网络摄像机	≥400 万智能全彩 2.0 筒型网络摄像机 筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，≥F1.0 超大光圈镜头，最高分辨率≥400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，图像更流畅 支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测≥10 张人脸 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境 ≥2 个内置麦克风，≥1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持柔光灯补光，照射距离≥30 m 传感器类型：1/1.8″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux

			宽动态：≥120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：107° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 **▲补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲 TIR 透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** 最大图像尺寸：2560 × 1440 音频：支持≥2 个内置麦克风 支持≥1 个内置扬声器 ≥1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 ≥1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：≥1 路输入，≥1 路输出（最大支持 AC24/DC24 V，1A） 复位：支持 网络：≥1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 闪光灯：支持 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.91 A，最大功耗：11 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸：2.8 mm 焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：≥235 × 120 × 125 mm 设备重量：≥620 g 带包装重量：≥760 g

			防护：≥IP67 **▲具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** **▲设备具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，设备均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，设备夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）**
		网络硬盘录像机	3U 机架式≥16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：≥16 个 SATA 接口，可满配 20TB 硬盘 视频接口：≥3×HDMI，≥2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：≥16 路报警输入，≥9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电：≥1 路 DC12V 1A 串行接口：≥1 路 RS-232 接口，2 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：≥1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：≥512Mbps（开启 RAID 后≥256Mbps） 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：≥64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 48×1080P 显示能力：最大支持 8K+4K+4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 **▲可同时解码输出≥48 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** 【智能应用】 整机搭载高性能 AI 处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；

			支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：≥64 路 以图搜图能力：≥64 路 **▲设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持≥32 个名单库，总库容≥10 万张 目标抓拍：≥4 路视频流（2MP） 目标比对：≥24 路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用开启后同时支持≥8 路图片流目标比对
		消耗性材料及安装服务	包含 210 套设备安装所需要的电源插座、膨胀螺丝、电工胶布等耗性材料及安装服务。
15	法庭监控系统	400 万海螺型广角网络摄像机	≥400 万海螺型广角网络摄像机 最高分辨率可达 2688 × 1520@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿、强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 支持 180° 水平视场角 ≥1 个内置麦克风，≥1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 传感器类型：1/2.9″ Progressive Scan CMOS 最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：1.68 mm，水平视场角：180° ，垂直视场角：101.9° 补光灯类型：红外灯，白光灯 补光距离：红外≥20m，白光≥10m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264,支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：≥120 dB 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插

			槽，最大支持 512 GB 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 产品尺寸：≥Ø130.11 × 109.21 mm 包装尺寸：≥150 × 150 × 141 mm 设备重量：≥490 g 带包装重量：≥690g 启动和工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 Reset 按键、客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：≥12 V，0.88 A，最大功耗：10.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，最大功耗：12.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3
		400 万像素筒型网络摄像机	≥400 万智能全彩 2.0 筒型网络摄像机 筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，≥F1.0 超大光圈镜头，最高分辨率≥400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，图像更流畅 支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测≥10 张人脸 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境 ≥2 个内置麦克风，≥1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持柔光灯补光，照射距离≥30 m 传感器类型：1/1.8″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux 宽动态：≥120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：107° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 **▲补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束**

	光层为鳞甲 TIR 透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章） 最大图像尺寸：2560 × 1440 音频：支持≥2 个内置麦克风 支持≥1 个内置扬声器 ≥1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 ≥1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：≥1 路输入，≥1 路输出（最大支持 AC24/DC24 V，1A） 复位：支持 网络：≥1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 闪光灯：支持 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.91 A，最大功耗：11 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸：2.8 mm 焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：≥235 × 120 × 125 mm 设备重量：≥620 g 带包装重量：≥760 g 防护：≥IP67 **▲具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）** **▲设备具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，设备均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，设备夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 95%。（提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检验报告复印件并加盖投标人公章）**
网络硬盘录像机	2U 机架式≥9 盘嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】

			存储接口：≥9 个 SATA 接口，可满配 12TB 硬盘 视频接口：≥2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：≥16 路报警输入，≥9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电：≥1 路 DC12V 1A 串行接口：≥1 路 RS-232 接口，2 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：≥1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：≥256Mbps 输出带宽：≥160Mbps 接入能力：≥32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 24×1080P 显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出 【智能应用】 整机搭载高性能 AI 处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：32 路 以图搜图能力：32 路 设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持≥16 个名单库，总库容≥5 万张 目标抓拍：≥2 路视频流（4MP） 目标比对：≥8 路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用开启后同时支持≥8 路图片流目标比对
		硬盘	NVR 套装专用 AI 盘≥12TB
		交换机	48 端口千兆电+4 端口千兆光，以太网 POE 交换机（1 个 CLI 口，48 个千兆 POE 电口，4 个千/百兆 SFP 光口，标配电源 AC220V，POE 功率≥370W，风扇散热，1U 高度，标准 19 寸机架安装）

		监控摄像机接入授权	视频监控接入授权
		消耗性材料及安装服务	包含 32 套设备安装所需要的六类网线、电源线、接入院内现有管理平台授权、线管、电源插座、膨胀螺丝、电工胶布、室外警戒摄像机落地支架等（摄像机需重新布线）消耗性材料及安装服务
16	无人机	飞行器标准重量（含电池、桨叶和 microSD 卡）。产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异，请以实际产品为准。 最大起飞重量：≥1430 克（静音桨叶） 尺寸 ：展开尺寸：长 ≥307.0 毫米，宽 ≥387.5 毫米，高 ≥149.5 毫米　折叠尺寸：长 ≥260.6 毫米，宽 ≥113.7 毫米，高 ≥138.4 毫米 不包含桨叶的投影最大尺寸处　最大载重：≥200 克　桨叶尺寸：≥10.8 英寸 轴距：对角线：≥438.8 毫米　最大上升速度：≥10 米/秒 带配件最大上升速度：≥6 米/秒　最大下降速度：≥8 米/秒 带配件最大下降速度：≥6 米/秒　最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥21 米/秒 前飞：≥21 米/秒，侧飞：≥18 米/秒，后飞：≥19 米/秒（运动挡）。 欧盟地区运动档飞行最高速度不高于 19 米/秒。 最大起飞海拔高度：≥6000 米，带配件最大工作海拔：≥4000 米 最长飞行时间（无风环境）：≥45 分钟（静音桨叶） 在无风环境中和空载状态下，以大约 9 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得。仅供参考，实际飞行时请留意 app 提示。 最长悬停时间（无风环境）：≥39 分钟（静音桨叶） 在无风环境下，飞行器悬停于海平面高度至剩余 0% 电量测得。仅供参考，实际飞行时请留意 app 提示。 最大续航里程（无风环境）：≥32 公里（静音桨叶） 在无风环境中和空载状态下，以大约 14 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得。仅供参考，实际飞行时请留意 app 提示。 最大抗风速度：≥12 米/秒，起飞降落阶段最大可承受风速。 最大可倾斜角度　35°　工作环境温度：-10℃ 至 40℃（无太阳辐射） GNSS：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS。 仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS，悬停精度（无风或微风环境） 垂直：± 0.1 米（视觉定位正常工作时）;± 0.5 米（GNSS 正常工作时）;± 0.1 米（RTK 正常工作时） 水平：± 0.3 米（视觉定位正常工作时）;± 0.5 米（GNSS 正常工作时）;± 0.1 米（RTK 正常工作时） RTK 定位精度　RTK 固定解：　水平：1 厘米 + 1 ppm；垂直：1.5 厘米 + 1 ppm　机载内存：无 机身接口：E-Port 接口 × 1：支持官方配件和第三方 PSDK 设备（均不支持带电插拔）	

		E-Port Lite 接口 × 1：支持 USB 连接 DJI 调参软件和部分第三方 PSDK 设备 需要先安装好配件或者拓展模块，再进行开机上电。 螺旋桨型号：1154F（静音桨叶） 夜航灯：无人机内置 相机：影像传感器 广角： 1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万 中长焦：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万 长焦：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万 夜景模式： 广角：ISO 100 至 ISO 409600 中长焦：ISO 100 至 ISO 409600 长焦：ISO 100 至 ISO 819200 近红外补光灯 ：5.7° ±0.3°
17	液体检测仪	产品型号： 多通道智能台式危险液体安全检查仪 产品定位：一款综合利用非线性雷达、微波、热传导技术，专用于探测易燃易爆液体及农药等危险液体的台式安检设备。创新三通道设计，支持同步独立检测，具备无辐射、高效率、高便携性特点。 核心应用场景： 地铁、车站、机场等交通枢纽的旅客安检；法院、公安等政府单位的入口安检；其他公共场所的防恐防火安全检查 产品核心特点： 三通道独立检测：金属通道、常规通道、非常规通道可同时工作，互不干扰，单通道故障不影响其他通道使用 人性化设计：探测区倾斜便于取放，适应不同直径瓶子；深色外观时尚易打理 语音提示功能：支持语音播报，报警音量可调，支持语种定制 轻巧便携：体积小、重量轻，便于部署和移动 无辐射安全设计：使用过程无辐射伤害，对环境无特殊要求 关键技术参数： 物理规格：设备尺寸≥420mm(长)×400mm(宽)×140mm(高)，重量≥4kg 检测效率：普通通道<2 秒，取样通道<2 秒，金属通道<5 秒 系统性能：自校验时间≤2 秒，开机启动时间<7 秒 数据存储：支持≥100 万条检查数据存储 通信接口：配备 USB、以太网、Type-C、TF 卡、WiFi 等多种接口 三大检测通道功能： 金属探测通道：专为金属瓶装液体设计，精准识别安全隐患 常规探测通道：适用于各类常规瓶装液体，高灵敏、高稳定 非常规探测通道：支持液体样本及异形瓶装液体精准分析，适应各种特殊检测需求 检测范围覆盖： 农药类：棉铃虫病毒、高效氯氰菊酯、氧乐果、敌敌畏等 30 余种

		易燃易爆液体：硫酸、汽油、柴油、苯、乙醇、丙酮、乙醚等 30 余种
18	小型消防站	尺寸：约 1600*1200*400 材质：柜体由优质冷轧钢板经剪板、折弯、焊接喷涂等工艺制作而成； 涂层：柜子表面磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，防锈防腐蚀 带装备物品（消防头盔、消防服、消防鞋、消防手套、消防裤、消防腰带、消防面具、灭火毯、头灯、安全绳、挂钩、腰斧各 1）
19	除颤仪	全面提升除颤速度实现心律分析过程中同步进行预充电，心律分析完成时，即可快速对患者进行除颤施数，无需漫长等待，大大提高抢救效率。采用先进的双相波除颤技术，根据不同患者阻抗自适应补偿，可为成人和儿童提供多种能量配置成人最高能量达 360J，适应人群更广泛，大体型人群成功率相对更高。7 英寸彩色大屏清晰语音动画引导大容量电池可达 200 次 360J 除颤。 1.机器自身具备便携把手，便于携带，重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 2.提供中英文双语语音提示，且一键快速切换中英文，无需重新启动。 3.不小于 7 英寸彩屏，屏幕分辨率不低于 780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR)等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 4.能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。 5.智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。 6.在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 7.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 8.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。 9.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。 10.工作温度范围：满足 -5°C ～ 50°C，且从室温环境下进入-20°C 环境后，至少能工作 60 分钟。 11.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。 12.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等，可存储不少于 999 份自检报告。

		13.数据导出：支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。 14.单副电极片出厂有效期≥60 个月（同品牌原厂电极片）。 15.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的开关及按键数量≤3个(包括功能按键和非功能按键) 16.为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。 17.具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。 标准配置清单： 1 AED 主机 1 台 2 二氧化锰锂电池 1 块 3 一次性除颤电极片(智能型) 1 副 4 合格证 1 张 5 保修卡 1 张 6 验收单 2 联 7 说明书 1 本

说明：投标人须在投标文件中对所投“院机关监控系统、法庭监控系统、法庭一键报警系统、院机关一键报警系统”中的主要产品按投标文件“货物说明一览表”格式列名制造商名称、型号规格等内容。

第三节 商务要求

一、主要商务要求

履行合同的时间、地点及方式	交货时间：合同签订之日起 30 日历天内完成供货、安装与调试，并验收合格后交付使用且完成对使用单位相关人员的操作与使用讲解。所有旧设备的拆除，线路检修，新装设备调试，使用培训都由乙方负责实施包含在总价内。 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：成交供应商将货物免费运至交货地点并安装调试直至验收合格。成交供应商承担验收前的一切风险、责任和费用。
质量保证期	三年。采购产品清单及产品技术参数、功能要求中另有规定的，按其规定。质保期期间进场维修，保证无偿修理完好，若成交供应商未履行维修义务，采购人可委托第三方维修，全部维修费由成交供应商承担。

响应时间	提供 7×24 小时的故障服务受理； 对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援； 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
合同价款支付方式	合同签订生效后，甲方支付合同总金额的 30%作为预付款；货物到货并完成到货验收合格后，支付合同总金额的 50%；项目完成最终验收合格后，支付合同总金额的 20%。
验收要求和标准	1、按国家相关法律法规及财政部门要求进行验收。项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，产品质量应达到设计要求，安装调试各项功能、指标和技术参数应符合验收标准要求。 2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商供应商原因造成的，由成交供应商供应商承担检测费用。 3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
解决争议的方式	□仲裁 ☑诉讼

二、供货范围

1、成交供应商负责产品到施工方指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、成交供应商负责产品在施工方指定地点的保管，直至项目验收合格。

3、成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

三、质量保证

1、成交供应商应保证货物是全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规

的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。

2、施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

3、项目整体质保期按国家相关规定执行，质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。由采购人安排维修。

4、在质保期内，如发现货物有其它潜在缺陷及成交供应商使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，采购单位有权退货并向成交供应商索赔。

四、验收标准和方法

1、按国家相关法律法规及财政部门要求进行验收。项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，产品质量应达到设计要求，安装调试各项功能、指标和技术参数应符合验收标准要求。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商供应商原因造成的，由成交供应商供应商承担检测费用。

3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

五、产品包装、运输、保管及保险

1、成交供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2、成交供应商负责根据将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派

出的现场服务人员人身意外保险。

六、安装调试及技术服务要求

1、设备安装调试要求

（1）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（2）成交供应商负责完成本项目安装调试，并得到施工方认可，项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2、技术支持要求

提供 7×24 小时的技术咨询服务。

七、售后服务要求

1、设备维护措施要求提交以下内容：

1.1 定期维护计划；

1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施；

2、故障响应时间

2.1 提供7×24小时的故障服务受理；

2.2 对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；

2.3 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

3、维修与备品备件服务

3.1 产品应是原装正品，符合国家质量检测标准。

3.2 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。若成交供应商未按约定履行维修、更换义务，采购人有权另行委托第三方单位开展维修处置，由此实际产生的全部维修、更换相关费用均由成交供应商承担，采购人有权向成交供应商全额追偿该笔费用，同时成交供应商还应承担由此给采购人造成的全部损失。

3.3 质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

八、技术培训

1、为了让采购人更好地使用产品，投标人应提供培训方案，对终端性能、基本操作、故障排除等方面进行讲解。

2、采购人受训人员的培训费用由成交供应商承担，成交供应商不得额外要求采购人支付培训费用。

九、其他要求及说明

1、交货时间及地点

1.1 交货时间及地点：合同签订之日起30日历天内完成供货、安装与调试，并验收合格后交付使用且完成对使用单位相关人员的操作与使用讲解。所有旧设备的拆除，线路检修，新装设备调试，使用培训都由乙方负责实施包含在总价内。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

1.3 交货方式：成交供应商将货物免费运至交货地点并安装调试直至验收合格。成交供应商承担验收前的一切风险、责任和费用。

2、结算方法

2.1 付款方式：合同签订生效后，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；货物到货并完成到货验收合格后，支付合同总金额的50%；项目完成最终验收合格后，支付合同总金额的20%。

3、本次采购为交钥匙项目，凡投标人响应文件中承诺或涉及的或者是完成本项目必需的费用，均视为已包括在投标总报价或相应项目的单价中。投标总报价包括完成本项目所需货物、材料、配件、专用工具、运输、装卸、安装、调试、验收、保险、培训费、质保期内免费维保、其它附带服务等费用和一切相关税金（即交钥匙工程的全部费用）。

4、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。

5、踏勘

不统一组织，投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

6、其他要求

★中标供应商须于中标公示发布之日起三个工作日内，完整递交招标文件要求的全部证明材料复印件原件（含各类检测报告、资质证书等佐证材料），交由采购单位核验存档。若供应商存在提交虚假佐证材料、核心产品技术参数不满足政府采购规范等情形，一律认定为虚假应标，并依法依规追究其全部法律及履约责任（本条款需供应商单独出具专项承诺函予以响应）。

★本次项目中采购的一键报警系统、监控系统、电子门禁系统、X射线检测仪、台式居民身份证阅读器须实现与采购人院内现有综合安防管理平台数据上传下达，可在综合安防管理平台统一完成相应系统内的设备的管理、配置与操作。对接所需接口调试、软件模块及授权、实施调试等全部费用，均包含在本项目报价内，由成交供应商统筹完成对接，确保系统正常联动。供应商须自行踏勘或对接采购人获取平台接口信息，充分评估对接可行性及成本。（本条款需供应商单独出具专项承诺函予以响应）。

★中标人中标后，采购人有权按供货批次随机抽取防刺服等成品（每批次抽样比例不低于 5%，且不少于 2 件），委托具备资质的第三方机构，按招标文件技术指标开展检测；检测费及样品损耗费由中标人承担。检测结果作为履约验收与结算的必要依据。送检样品任一项技术指标不达标的，采购人应书面通知中标人限期换货整改；整改后复检仍不合格的，视为履约不符合合同要求，采购人有权就对应批次不予验收付款并解除合同，中标人承担由此产生的检测费、返工费及合同约定的违约金。供货产品须与投标承诺一致，不得降低技术标准或替换材质。经查实中标人在投标文件中存在虚假材料或虚假承诺的，采购人将依据政府采购相关规定报送不良行为记录。

对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第六章　综合评分表

综合评分法			
适用范围	HGZC(2026) -02-A0366-1155-1		
评审因素及权值			
评审因素	权值范围		
技术部分	40.0		
商务部分	30.0		
价格部分	30.0		
综合评分表			
评审因素	计分因素	分值	计分标准
技术部分（F1、满分为 100 分）	节能节水环境标志产品加分	0.0	本项目的具体政府采购政策加分比例详见第二章投标须知前附表
	技术参数响应程度	30.0	1.以招标文件的技术参数指标为基准,所投产品完全满足或优于招标文件技术要求的计 30 分。 2.标注“▲”的条款为非实质性条款中重要技术条款，如应答时缺漏项、描述不清、低于招标文件要求或未提供相关证明文件，则做负偏离处理；每负偏离一项扣 4 分扣完为止。 3.非标注“▲”的条款为非实质性条款中一般性技术条款，如应答时参数缺漏项、描述不清或低于采购参数要求，则视同负偏离处理；每负偏离一项扣 2 分扣完为止。 4.产品参数条款总计负偏离≥14 项做无效投标处理。 5.“技术参数”相同的软硬件产品同一参数不重复计分。
	实施方案	30.0	根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审：包括但不限于：（1）工作人员组织安排（包含项目管理机构设置、各岗位人员配置、人员到岗计划）；（2）工作流程及进度计划（包含详细的工作流程图、各阶段工作任务分解、进度计划表（含关键节点和里程碑）、工期保障措施）；（3）设备运输方案（含包装、运输方式、保险措施、进场检验流程、安装调试步骤、调试记录要求；（4）关键安装技术、工艺实施的重点难点和解决方案；（5）质量保证措

			施；（6）安全防范措施及验收方案。本项满分为 30 分，其中任意一项内容有缺失的扣 5 分/项，如本项内容有缺陷每一处扣 3 分，直至本项分值扣完为止。 说明：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情 形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	产品质量性能	40.0	1、投标人所投监控系统的产品制造商应具备良好的技术服务能力，获得过国家职能部门评定的“国家卓越工程师团队证书”的，得 15 分，未提供不得分。（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分） 2、为保证货物售后服务质量，投标人所投一键报警系统的产品制造商应具有完善的售后服务体系，具备符合 GB/T 27922、CTEAS100 等标准规范的鼎星级服务能力持续有效验证认证证书的，得 15 分，未提供不得分。（提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分） 3、为保证本项目产品及服务的稳定性与可靠性，投标人所投监控系统的产品制造商需具备较强的安全服务保障能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书的，得 10 分，未提供不得分。（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）
	节能、节水产品或环境标志产品加分(此项根据节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投节能、节水产品或环境标志产品的价格/项目总价格 ×价格权值×100×本项目加分比例=应加分数 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。		
商务部分（F2、满分为 100 分）	企业实力	30.0	1、投标人具有 GB/T 37228 公共安全应急管理体系认证证书的得 20 分，未提供不得分。需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 2、投标人具有 CCIA 信息系统业务安全服务资质证书的计 10 分，未提供不计分。需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	人员实力	30.0	1、投标人拟派本项目技术负责人具有国家认可机构颁发的注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全工程师、省级及以上网络安全应急演练活动个人奖的，每提供一个计 6 分，最多计 18 分，未提供不计分。 2、投标人拟派本项目技术团队除项目负责人外，团队其他人员具有国家认可机构颁发的注册信息安全工程师（CISE）、IT 服务项目经理、网络工程师、系统集成项目管理工程师，每提供一类证书计 3 分，同一人不重复计分，最高计 12 分，未提供不计分。 计分说明： 需提供相关证明材料证书复印件和提供人员近三个月内任意一个月在本单位缴纳养老保险证明并加盖投标人公章，否则不

			得分。
	售后服务方案	30.0	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审：包括但不限于①总体方案；②售后人员配置；③培训考核；④备品配件方案；⑤服务承诺落实的保障措施。本项满分为 30 分，其中任意一项内容有缺失的扣 6 分，如本项内容有缺陷每一处扣 3 分，直至本项分值扣完为止。 说明：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情 形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	类似业绩	10.0	投标人自 2023 年 10 月 以来具有类似业绩的（以合同签订时间为准），每提供一个计 10 分，最多计 10 分。（需提供合同扫描件，并加盖投标人公章，否则不计分）。
价格部分(F3)	投标报价	100.0	1、投标报价调整：本项目的具体政府采购政策价格扣除/加分比例详见第二章投标须知前附表；满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
	节能节水环境标志产品加分	0.0	节能、节水产品或环境标志产品加分（此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑）： 所投节能、节水产品或环境标志产品的价格 ————————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。
评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An			
A1、A2.....分别为各项评分因素所占的权值(A1+A2+.....+An=1)			
推荐的中标候选人数量	综合得分前 3 名。		
推荐中标候选人方式	以综合得分高低顺序排名，得分最高的为第一成交候选人。		
说明	1、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。		

第七章　投标文件格式与要求

目 录

一、资格证明文件封面

二、投标人资格证明文件审查

三、授权委托书

四、法定代表人（单位负责人）身份证明

五、投标人基本情况

六、投标人资格承诺函

七、湖南省政府采购供应商资格承诺函

八、项目免收投标保证金承诺书

九、联合体协议

十、符合性审查表

十一、商务文件封面

十二、投标函

十三、开标一览表(总价)

十四、分项价格表

十五、商务响应与偏离表

十六、中小企业声明函

十七、残疾人福利性单位声明函

十八、监狱企业证明材料

十九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

二十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

二十一、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

二十二、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

二十三、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

二十四、技术文件封面

二十五、货物说明一览表

二十六、技术规格、参数响应或偏离表

二十七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

二十八、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

二十九、投标人需提供的其他资料

一、资格证明文件封面

政府采购

投 标 文 件

（资格证明文件）

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

投标人_____

年　　月　　日

二、投标人资格证明文件审查

投标人应按本招标文件“第一章　投标邀请”中第二条“投标人资格要求”提供相应证明文件

资格审查表

序号	审查项目	审查内容
1	具有独立承担民事责任的能力	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证投标人营业执照或事业单位法人证书（如投标人为自然人，应提供自然人的身份证明扫描件）。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
6	信用记录查询	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
7	项目免收投标保证金承诺书	是否提供项目免收投标保证金承诺书。
8	投标报价超预算（上限值）	对照项目预算（上限值），审查投标报价是否超过项目预算（上限值）。
9	特定资格条件	根据招标文件要求提供。
10	法律、行政法规规定的其他条件	根据招标文件要求提供。
结论		

三、授权委托书

授权委托书

本人_____（姓名、职务）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_____（项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

授权委托人身份证扫描件

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：_____联系电话：_____

授权委托人（电子签名或电子印章）：_____联系电话：_____

_____年_____月_____日

四、法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年 _____月_____日

经营期限：_____

经营范围：_____

姓名：_____ 性别：____ 年龄：____ 职务：_____ 系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：_____

联系电话：：_____

_____ 年_____ 月_____ 日

五、投标人基本情况

投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：_____ 地址：_____ 传真/电话号码：_____ 邮政编码：_____

(2) 成立或注册日期：_____

(3) 统一社会信用代码：_____

(4) 实收资本：_____

(5) 近期资产负债表（到__年__月__日止）

①固定资产：_____

②流动资产：_____

③长期负债：_____

④流动负债：_____

⑤净值：_____

(6) 法定代表人（单位负责人）姓名：_____

(7)投标保证金信息

户名：_____

账号：_____

开户行：_____

开户行地址：____省_____市

2. 经营范围：_____

3.近年营业额：

年度	总额

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)_____（用户名称和地址）_____（销售项目名称）

(2)_____（用户名称和地址）_____（销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

_____

6，近年类似项目业绩(可另附页)：

采 购 人：_____

合同签订时间：_____

数　　量：_____

合 同 金 额：_____

7.开立基本帐户银行的名称和地址：_____

（提供注册地人民银行开户许可证扫描件）。

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等。

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的扫描件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：____

_____ 年_____ 月_____ 日

六、投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致_____(采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，身份证号码：_____，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

十一、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)，本公司所投产品制造商企业规模为：□大型 □中型 □小型 □微型。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：__

_____年_____月_____日

七、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□　中型□　小型□　　微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（电子签章）

_____年_____月_____日

机构代码：_____

注册登记机构：_____

日期：_____

有效期：_____

注册资本：_____

地址：_____

经济行业：_____

经济性质：_____

法定代表人（负责人）姓名（电子签名或电子印章）：_____

身份证号：_____

手机号：_____

授权代表人姓名（电子签名或电子印章）：_____

身份证号：_____

手机号：



八、项目免收投标保证金承诺书

项目免收投标保证金承诺书

致_____(采购人、采购代理机构)：

根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购〔2022〕310号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；

（三）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（四）在投标文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）：__

_____年_____月_____日

九、联合体协议

联合体协议

致_____（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加_____（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：_____（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

成员名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

_____年_____月_____日

十、符合性审查表

符合性审查表

项目名称：_____ 包号及包名称：_____

政府采购编号：_____ 委托代理编号：_____

序号	审查项目	审查标准
1	投标文件有效性审查	投标文件上法定代表人（单位负责人）或授权委托人的签字齐全，按招标文件要求进行电子签章。
2	投标文件有效性审查	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。
3	投标文件有效性审查	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。
4	投标文件完整性审查	投标文件内容齐全，无遗漏。
5	投标文件对招标文件的响应程度审查	1、投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）； 2、一般商务和技术条款偏离项数之和是否超过投标须知前附表规定的偏离项数。
6	投标文件对招标文件的响应程度审查	投标有效期：满足招标文件规定
	……	
结论		

十一、商务文件封面

政府采购

投 标 文 件

（商务文件）

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

投标人_____

年　　月　　日

十二、投标函

投 标 函

致：_____(采购人、采购代理机构)：

根据贵方为_____（项目名称）的投标邀请（政府采购编号：_____，委托代理编号：_____），签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交下述文件并在此声明，所提交的投标文件内容完整、真实。

1、投标资格证明文件；

2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表；

3、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起_____个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、投标人资格声明 （见附件）。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、废标后，若采购人向财政部门申请公开招标转竞争性谈判等采购方式，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：____

日期：_____ 年_____月_____日

备注：

1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立之日至参加本项目政府采购活动止(后同)。

十三、开标一览表(总价)

开标一览表（固定总价）

项目名称		政府采购编号	
		委托代理编号	
包名称		包　　号	第___包
货物名称		交货期	
品目编码			
投标报价	报价（小写金额）：_____（人民币元） 报价（大写金额）：_____（人民币元）		
投标保证金： 金额：_____元 交纳形式：□支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他			
项目负责人			
备　注			

说明：

1、“品目编码”栏按《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31 号）规定填写。

2、请按照第三章第16 条的要求报价。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

十四、分项价格表

分项价格表

项目名称：　　包号：

金额单位：人民币元

序号	采购品目	货物名称	品目编码	品牌	参数（型号、规格及参数说明）	制造厂商名称	大中小微企业类型	单价	折扣率/费率（如有）	数量	小计	综合折扣率/费率（如有）	政策功能编码	交付要求（交货期、质保期、服务内容等）	备注
报价合计（元）					大写：										
					小写：										

说明：品目编码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。品牌和制造厂商指产品的品牌。中小微企业类型是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____ 年_____月_____日

十五、商务响应与偏离表

商务响应与偏离表

项目名称：_____ 包号及包名称：_____

政府采购编号：_____ 委托代理编号：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。（参考格式）		

注：1、投标人如果对招标文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件商务条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有商务条款，其**投标无效**。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____ 年_____月_____日

十六、中小企业声明函

中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写和盖章）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：_____ 年_____月_____日

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十七、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写和盖章）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：_____ 年_____月_____日

十八、监狱企业证明材料

监狱企业证明材料

（不属于监狱企业的无需提供和盖章）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件（扫描件）。

投标人名称（单位电子签章）：

_____年_____月_____日

十九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

二十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

备注：提供（1）协议或授权函扫描件；

（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）扫描件。

投标人名称（单位电子签章）：

_____年_____月_____日

二十一、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

二十二、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

品目号	产品名称	价格(元)	类型（节能/环境标志产品）	政策功能编码	备注
产品总价(元)					

注：享受节能、节水或环境标志产品政策优惠的，投标时应提供此表，以上所列产品应提供其在《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中所对应品目名称截图以及认证证书扫描件，未按要求提供的，评审时不予以政策优惠考虑。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____ 年_____月_____日

二十三、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

品目号	产品名称	价格(元)	生产厂家（中小企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位）	生产厂家名称
产品总价(元)				

注：投标时应提供此表，并招标文件格式条款提供承诺书，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____ 年_____月_____日

二十四、技术文件封面

政府采购

投 标 文 件

（技术文件）

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

投标人_____

年　　月　　日

二十五、货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称：_____ 包号及包名称：_____

政府采购编号：_____ 委托代理编号：_____

序号	包号及品目号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备 注

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

_____ 年_____月_____日

二十六、技术规格、参数响应或偏离表

技术规格、参数响应或偏离表

项目名称：_____ 包号及包名称：_____

政府采购编号：_____ 委托代理编号：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。（参考格式）		

注：1、投标人如果对招标文件技术规格、参数的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件技术条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款，其**投标无效**。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

_____ 年_____月_____日

二十七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料扫描件

二十八、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

二十九、投标人需提供的其他资料

投标人需提供的其他资料